

# EWMM



## WASHING MACHINERY

COSTRUZIONE E VENDITA MACCHINE LAVAPEZZI INOX

monostadio  
automatica  
adatta per  
lavaggio di cavità  
interne  
sottosquadra o  
fori ciechi

*automatic single stage  
suitable for  
internal cavities  
under plate or  
blind holes*



# SF 800

### **1** Lavatrice industriale a spruzzo, monostadio automatica a cestello e spruzzatori fissi in posizione.

Il lavaggio avviene mediante spruzzo di soluzione di acqua e detergente biodegradabile ad una temperatura regolabile fino a 80° C.

Macchina versatile per l'industria meccanica, interamente realizzata in acciaio inossidabile aisi 304, equipaggiata di un robusto cestello ad estrazione totale montato su cuscinetti inox, adatto per il carico frontale fino ad un peso massimo a sbalzo di 200 Kg.

Il lavaggio degli elementi avviene mediante una serie di ugelli spruzzatori disposti ad anello sull'intera camera di lavaggio, sopra e sotto il piano di carico.

Il cestello fermo in posizione, permette il lavaggio posizionato degli oggetti evitando il contatto o gli urti accidentali dei pezzi fra loro e garantisce mediante opportuni ugelli montati su lance flessibili il lavaggio di cavità interne, sottosquadra o fori ciechi.

La pannellatura esterna di serie, permette di innalzare la temperatura di lavaggio fino a 80° C con minimo dispendio energetico.

Il filtro a cestello, posizionato esternamente, agevola le operazioni di manutenzione.

SF 800

**DATI TECNICI:**

DIMENSIONI: 1570x1250 H 1550  
 CAMERA LAVAGGIO AUTOMATICO DIM. UTILE:  
 750x750 H 750  
 CARICO UTILE: 200 KG  
 POMPA N. 1: 1,5 KW 120 LT/MIN VERTICALE  
 PRESSIONE: 4 BAR  
 TEMPERATURA: REGOLABILE 0 ÷ 80° C  
 SERBATOIO: 150 LT  
 RISCALDAMENTO: N. 3 RESISTENZE 3 KW/CAD.  
 ALLARME: MINIMO LIVELLO  
 ALLARME: FILTRO INTASATO

**TECHNICAL DATA:**

SIZE: 1570x1250 H 1550  
 EFFECTIVE AUTOMATIC WASHING CHAMBER SIZE:  
 750x750 H 750  
 LOAD: 200 KG  
 WASHING PUMP: 1,5 KW 120 LT/MIN-VERTICAL  
 PRESSURE: 4 BAR  
 TEMPERATURE: ADJUSTABLE 0 TO 80° C  
 TANK: 150 LT  
 HEAT: 3 RESISTANCES OF 3 KW EACH  
 WARNING: MINIMUM LEVEL  
 WARNING: DIRTY FILTER



# SF 800



# SF 800



## **Automatic, single stage industrial spraying machine with fixed tub and nozzles.**

Cleaning takes place using high-pressure jets of water and detergent biodegradable solution adjustable up to 80° C. Versatile machine for the mechanic industry, fully manufactured with aisi 304 stainless Steel, equipped with a sturdy tub, fully removable, mounted on stainless steel bearings, suitable for front-loading to a maximum counterbalanced weight of 200 Kg.

Cleaning of parts is done through a series of jet nozzles arranged in a ring along the entire washing chamber, above and below the loading platform.

The fixed tub allows to wash positioned parts avoiding accidental banging among them, and nozzles mounted on flexible blades guarantee cleaning also of internal cavities or blind holes.

The insulated external panels allow to raise washing temperature up to 80° C with minimum energy loss.

The tub filter is external and allows for easy cleaning and maintenance.

**Ellegelle S.r.l. Group**

via Manzoni, 49 - 21040 Gerenzano (Va) - Tel. +39 02 96 82 124 Fax +39 02 96 48 80 91

[info@ewm-machinery.com](mailto:info@ewm-machinery.com)

[www.ewm-machinery.com](http://www.ewm-machinery.com)